LOW/ MEDIUM PRESSURE

One Compact Wire Braid Hydraulic Hose meets or exceeds EN 857 1 SC

VINCKE HH-17S

1SC SMOOTH Code		Nominal ø	Inside ø	Braid ø	Outside ø	Max. Working Pressure		Burst Pressure		Minimum Bend Radius	Weight
	Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m
1704S	04	1/4”	6,4	10,4	12,5	225	3260	900	13050	75	180
1705S	05	5/16”	8	11,5	14	215	3120	850	12470	85	210
1706S	06	3/8”	9,5	13,6	16,4	180	2610	740	10440	90	260
1708S	08	1/2”	12,7	17	20	160	2320	640	9280	130	340
1712S	12	3/4”	19,3	23,8	26,2	105	1520	420	6090	180	540
1716S	16	1”	25,5	31,3	34,2	88	1280	355	5100	230	770

Construction:
Tube: seamless oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: 1 high tensile steel wire braid.
Smoother cover: Weather, abrasion and ozone, resistant synthetic rubber.
Fluid resistance: Hydraulic fluids on mineral, vegetable and synthetic oil, water based fluids.
Temperature range: -40°C + 100°C Max (max 120°C discontinuous).