


Messkupplung mit 24° DKO - Serie 620.02

Check-coupling with 24° sealing cone - series 620.02

Gemäß DIN 3865


According to DIN 3865



Serien Series	Gewinde Thread	p max.	Abmessungen Dimensions		Mit Plastik- kappe	Mit Metall- kappe
d mm	G		L mm	Ch.1 mm	With plastic cap	With metal cap
L 6	M 12 x 1,5	315 bar	65	14	620.02.006.60	620.02.006.61
L 8	M 14 x 1,5	315 bar	66,5	17	620.02.008.60	620.02.008.61
L 10	M 16 x 1,5	315 bar	67	19	620.02.010.60	620.02.010.61
L 12	M 18 x 1,5	315 bar	58	22	620.02.012.60	620.02.012.61
L 15	M 22 x 1,5	315 bar	60	27	620.02.015.60	620.02.015.61
L 18	M 26 x 1,5	315 bar	61	32	620.02.018.60	620.02.018.61
L 22	M 30 x 2	160 bar	59,5	36	620.02.022.60	620.02.022.61
L 28	M 36 x 2	160 bar	66	41	620.02.028.60	620.02.028.61
L 35	M 45 x 2	160 bar	71,5	50	620.02.035.60	620.02.035.61
L 42	M 52 x 2	160 bar	74,5	60	620.02.042.60	620.02.042.61
S 6	M 14 x 1,5	630 bar	65	17	620.02.106.60	620.02.106.61
S 8	M 16 x 1,5	630 bar	66,5	19	620.02.108.60	620.02.108.61
S 10	M 18 x 1,5	630 bar	67	22	620.02.110.60	620.02.110.61
S 12	M 20 x 1,5	630 bar	58	24	620.02.112.60	620.02.112.61
S 14	M 22 x 1,5	630 bar	58,5	27	620.02.114.60	620.02.114.61
S 16	M 24 x 1,5	400 bar	61,5	30	620.02.116.60	620.02.116.61
S 20	M 30 x 2	400 bar	60,5	36	620.02.120.60	620.02.120.61
S 25	M 36 x 2	400 bar	65,5	46	620.02.125.60	620.02.125.61
S 30	M 42 x 2	400 bar	67,5	50	620.02.130.60	620.02.130.61
S 38	M 52 x 2	315 bar	69,5	60	620.02.138.60	620.02.138.61

Messkupplung mit Rohrstutzen - Serie 620.03

Check-coupling with stand pipe - series 620.03



Serien Series	p max.	Abmessungen Dimensions		Mit Plastik- kappe	Mit Metall- kappe
d mm		L mm	L1 mm	With plastic cap	With metal cap
6	630 bar	20	57	620.03.006.50	620.03.006.51
8	630 bar	20	57	620.03.008.50	620.03.008.51
10	630 bar	20	57	620.03.010.50	620.03.010.51
12	630 bar	26	60	620.03.012.50	620.03.012.51